

RHMS

GERBEUR MANUEL

Série idéale et standard pour le transport et la manutention manuels, avec ses différentes options de mât et une capacité de levage variée, permettant de répondre à un grand nombre d'applications dans l'entrepôt ou toute autre installation.

- ◆ Option de choix de fourche fixe coudée (560/685 x 1150 mm).
- ◆ Manipulation facile et confortable grâce aux poignées ergonomiques, traction sans effort pendant le transport avec une longue timonerie.
- ◆ Nous pouvons offrir une protection supplémentaire pour l'opérateur grâce à une protection des pieds sur les rouleaux de direction.



- ◆ Stationnement sécurisé dans toutes les situations grâce au frein de stationnement mécanique.
- ◆ Option de levage par pompage du timon et levage par pédale.



CARACTÉRISTIQUES

MODELE			RHMS500-1600			RHMS1000				RHMS1500				RHMS2000-1600			
CARACTÉRISTIQUE																	
1.1	Capacité	Q kg	500			1000				1500				2000			
1.2	Centre de charge	C mm	600														
DIMENSIONS																	
2.1	Hauteur de levage	h mm	1600			1600	2000	2500	3000	1600	2000	2500	3000	1600			
2.2	Hauteur abaissée du mât	H mm	1970			2020	1500	1770	2020	2070	1500	1770	2020	2110			
2.3	Hauteur du mât étendu	H1 mm	1970			2020	2510	3010	3510	2070	2510	3010	3510	2110			
2.4	type de mât		S			S	D	D	D	S	D	D	D	S			
2.5	Hauteur abaissée de la fourche	h1 mm	95			90				90				90			
2.6	Distance extérieure des fourches fixes	W mm	560	680		560		680		560		680		560	680		
2.7	Fourche réglable en option, plage réglable	mm	230-870		230-680		230-870		230-680		230-870		230-680		230-870	230-680	
2.8	Longueur des fourches	sl ell mm	1150			1150				1150				1150			
2.9	Largeur totale	W2 mm	780			780	870	870	870	780	870	870	870	780			
2.10	Longueur totale	L mm	1650														
2.11	Vitesse de levage	mm/time	≥16														
2.12	Vitesse d'abaissement		Controllable														
2.13	Espace de virage	Wr mm	1590			1590	1600	1600	1600	1590	1600	1600	1600	1590			
ROUE																	
3.1	Type de roue (motrice/charge)		PU/Nylon			PU/Nylon				PU/Nylon				PU/Nylon			
3.2	Dimension des Roues de direction	∅ D mm	∅ 180*50			∅ 180*50				∅ 180*50				∅ 180*50			
3.3	Dimension des roues de chargement	∅ d mm	∅ 80*60			∅ 80*60				∅ 80*60				∅ 80*60			
3.4	Poids	kg	160			187	260	280	296	211	270	310	335	280			

